

Модель ПКСД-5,25Д, 2004 г. в., на базе ЗИЛ-131 г. в. 1993
Подробное описание

Поршневая компрессорная станция ПКСД-5.25Д (дизельная) предназначена для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и механизмов при проведении строительно-монтажных и дорожных работ.

Станция оснащена автоматической регулировкой производительности.

Система аварийной защиты предусматривает остановку двигателя при нарушении условий эксплуатации.

ПКСД-5,25Д

Наименование параметра	Значение
Компрессорная станция (марка, тип)	ПКСД-5,25Д
Тип станции	Передвижная
Производительность (в м ³ /мин)	5,25
Режим работы	Непрерывный
Объем воздухохборника (в м ³)	0,045 (0,15 для компрессорной станций с рамой-воздухохборником)
Рабочее давление (кгс/см ²)	7
Регулирование производительности	Автоматическое, переводом компрессора на холостой ход
Компрессор	Двухступенчатый, поршневой с V-образным расположением цилиндров
Тип компрессора	ПК-5,25А
Частота вращения коленчатого вала (об/мин)	1500
Потребляемая мощность (кВт)	33
Охлаждение	Водяное
Привод	Дизель
Тип дизеля	Д-242
Габаритные размеры станции (мм)	
длина	3630
ширина	1860
высота	2220
Масса станции (без масла, ЗИП и топлива в кг)	1690